

# **P\_classic WASTE**

» die Pumpe zum Absaugen und Reinigen «

**selbstansaugend**

**ideal für Säuren und Laugen**

**trockenlaufsicher**

**perfekt für Schlämme und Fette**

Ponndorf Schlauchpumpe P\_classic WASTE - die Entsorgungspumpe für umfangreiche Einsatzfälle. Als mobile Einheit komplett mit Sauglanze, Anschlusschläuchen, Anschlusskabel, Stecker und Wendeschalter bietet die P\_classic WASTE eine einsatzfertige Lösung z. B. für das Absaugen von Schlämmen und Fetten.

**Technische Daten:**

- selbstansaugend bis: 7 m H<sub>2</sub>O
- max. Fördermenge: 2.200 l/h
- max. Druck: 2 bar

Die oben genannten Daten gelten für die Baugröße 27.  
Für weitere Ausführungen sprechen Sie uns an!



**Ihr Vorteil bei der Wartung:**

Einziges Verschleißteil ist der Pumpenschlauch. Der Schlauchwechsel dauert nur 5 Minuten  
Die P\_classic WASTE ist die einfache und kostengünstige Lösung für Ihre Einsatzfälle.

# Ponndorf Schlauchpumpen auf einen Blick:

**Wir fördern alles, was durch den Schlauch passt.**

**Die Allround-Systeme für den Förderdruck bis 2 oder 4 bar**



P\_classic max. Förderleistung 12.500 l/h; max. Druck: 2 bar

P\_classicplus max. Förderleistung 5.500 l/h; max. Druck: 4 bar

**Auch als Doppelkopf-System erhältlich**



P\_classic twin max. Förderleistung 24.500 l/h; max. Druck: 2 bar

P\_classicplus twin max. Förderleistung 10.000 l/h; max. Druck: 4 bar

**Saubere Lösung durch spezielles Schlauchmaterial**



P\_food&pharma max. Förderleistung 4.000 l/h; max. Druck: 2 bar

P\_food&pharma twin max. Förderleistung 7.000 l/h; max. Druck: 2 bar

**Die günstige Alternative – kompakt und wirtschaftlich**



P\_eco max. Förderleistung 2.500 l/h; max. Druck: 4 bar

P\_eco/food&pharma max. Förderleistung 2.800 l/h; max. Druck: 2 bar

**Die starken Pumpen für höchste Ansprüche – bis 15 bar**



P\_high pressure max. Förderleistung 30.000 l/h; max. Druck: 15 bar

P\_high pressure twin max. Förderleistung 60.000 l/h; max. Druck: 15 bar