


Hochdruck-Nebeldüse 2MN



Angaben in mm.



- Hochdruck-Nebeldüse
- Zur Luftbefeuchtung, adiabaten Kühlung und Desinfektion in Stallungen und Gewächshäusern

Vorteile

- Äußerst feine, nebelartige Hohlkegelzerstäubung
- Integriertes Rückschlagventil

Anschluss

- 10–24 UNC



Weitere Varianten auf Anfrage:

- Bohrungsdurchmesser
 - 0,6 mm
 - 0,7 mm
- Anschlüsse
 - 12–24 UNC
 - M5
- Werkstoff
 - Edelstahl 1.4404
- Dichtung
 - FKM/Viton (braun)
- Blindstopfen

Baureihe 2MN

Anwendung:



Gewächshaus



Stall

Technische Daten:



**Bohrungs-
durchmesser**
0,15–0,5 mm
0,6 und 0,7 mm auf
Anfrage



Spritzwinkel
55°–95°



Werkstoffe
Edelstahl 1.4305,
Düsenmundstück
1.4404, Feder 1.4310,
Dichtungen NBR
(schwarz)



Druckbereiche
30–60–80–130 bar

Strahl- winkel	Bestell-Nr.		B Ø [mm]	ṽ [l/h]							
		Edelstahl 1.4305		p [bar] (pmin = 30 bar) ¹ (pmax = 130 bar) ²							
				30	40	50	60	70	80	90	100
55°	2MN.014.16.00.00	●	0,15	1,44	2,28	2,58	2,82	3,00	3,48	3,84	4,08
70°	2MN.025.16.00.00	●	0,20	2,46	3,42	3,78	4,26	4,50	5,10	5,10	5,46
85°	2MN.055.16.00.00	●	0,30	4,20	4,92	5,46	6,12	6,30	6,96	7,32	7,92
90°	2MN.086.16.00.00	●	0,40	5,64	6,96	7,68	8,52	9,00	9,54	10,14	11,10
95°	2MN.106.16.00.00	●	0,50	7,02	8,16	9,60	10,80	11,40	11,70	12,54	13,68

¹ Öffnungsdruck: ca. 8 bar.

² Das Rohrleitungssystem wirkt begrenzend.

